


asimato®

SPM10W-3000
Yarı Akülü İstifleme Makinesi
1
TON

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.5 kW kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 12V/150Ah. akü kullanılmıştır.

**600mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

SPM10W-3000			
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
2500	mm	1000	kg
3000	mm	600	kg

Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Asansörün kaldırılması akü ile, makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.

**asimato®****SPM10W-3000****Yarı Akülü İstifleme Makinesi****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu	SPM10W-3000
1 Sürüş Tipi	Manuel
2 Kaldırma Tipi	Akü
3 Taşıma Kapasitesi	kg. 1000
4 Yük Merkezi	mm. 600
5 Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 3000
6 Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 0
7 Çatallar Arası Mesafe	mm. 200-800
8 Çatal Uzunluğu	mm. 1150
9 Çatal Genişliği	mm. 100
10 Çatal Kalınlığı	mm. 35
11 Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 660
12 Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 1810
13 Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 660
14 Makinanın Genişliği	mm. 1494
15 Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 2104
16 Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 3594
17 Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1580
18 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 2252
19 Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 90
20 Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 140
21 Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 710
22 Dingiller Arası Mesafe	mm. 1318
23 Ön Teker Sayısı	2
24 Arka Teker Sayısı	2
25 Ön Teker Ölçüsü	mm. 180x50
26 Arka Teker Ölçüsü	mm. 80x93
27 Teker Tipi	Poliuretan/Nylon
28 Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 21
29 Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 16
30 Kaldırma Motoru	kW. 1.50
31 Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 12/150
32 Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
33 Fren	Manuel

**KORIDOR ÇALIŞMA
GENİŞLİĞİ**

225,2 cm

MAKİNE BOYUTLARI**KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ****DÖNÜŞ YARIÇAPI**

158 cm

