



asimato®

PS20

Tam Akülü İstif Makinesi



PLATFORMU



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak kullandığı istifleme makinelerindendir. Modern tasarımı kullanıcıya konforlu bir sürüş sağlar. Fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde yaygın olarak kullanılır.

Enerjisini üzerinde bulunan aküden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi sürüş motorunun gücü ile, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 2.0 ton Taşıma Kapasitesi
- 2815mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- 2080mm Makinenin Kapalı Boy Yüksekliği
- 1150mm Çatal Uzunluğu
- 1.3kW Yürüyüş Motoru
- 3.0kW Kaldırma Motoru
- 24V/270Ah. Traksiyoner Akü
- 6.0km/saat Yüklü Yürüyüş Hızı
- 1460kg Makine Ağırlığı
- Ayak Basma Platformu
- Kol Koruma Aparatı
- Poliüretan Teker
- Elektromanyetik Fren Sistemi
- Elektrikli Hidrolik Direksiyon EPS
- AC Tip Elektrik Motoru



FORKLIFT

MAKİNE

TRANSPALET

YÜK TAŞIMAYÜK

YÜKSEKİNEL

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİP

**asimato®****PS20****Tam Akülü İstif Makinesi****ÖZELANDART**

1	Taşıma Kapasitesi	kg.	2000	2815	0
2	Kaldırma Kapasitesi	mm.	600	1460	
3	Serbest Kaldırma Kapasitesi	mm.	Dubleks		
4	Yük Merkezi	mm.	Traksiyoner		
5	Makinenin Toplam Ağırlığı	kg.	Akü AC Motor		
6	Asansör Tipi		Elektromanyeti		
7	Güç Tipi		k		
8	Sürüş Kontrol Tipi				
9	Fren Sistemi				

KAPASİTE

1	Koridor Çalışma Genişliği	mm. mm.	2572
2	Dönüş Yarıçapı	mm.	1725
3	Dingiller Arası Mesafe	km/saat	1508
4	Yüklü Yürüyüş Hızı		6
5	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika	110
6	Gürültü Seviyesi	dB(A)	69
7	Yüklü Çatışma Eğimi	%	6
8	Enerji Tüketimi	kW/saat	2.83

**MAKİNE
ÖLÇÜLERİ**

1	Çatal Dahil Makine Uzunluğu	mm.	2083
2	Çatal Hariç Makine Uzunluğu	mm.	933
3	Çatal Uzunluğu Çatallar Arası	mm.	1150
4	Mesafe Genişliği Asansör Açık	mm.	570
5	Halde Yüksekliği Asansör Kapalı	mm.	1000
6	Halde Yüksekliği Makinenin	mm.	3488
7	Yerden Yüksekliği	mm.	2080
8		mm.	25

**MOTOR
ÖZELLİKLERİ**

1	Motor Kontrol Tipi		AC
2	Yürüyüş Motor Gücü	kW	1.3
3	Kaldırma Motor Gücü	kW	3

**TEKER
ÖZELLİKLERİ**

1	Teker Tipi		Poliürethan
2	Ön Teker Ölçüsü	φ	230x75
3	Arka Teker Ölçüsü	φ	84x70

ÖZELLİKLERİ

1	Akü Tipi		Traksiyoner
2	Akü Voltaj Değeri	V	24
3	Akü Amper Değeri	A	270

GÜVENLİK STANDARTLARI

- Ce Normlarında Üretim
- 2006/42/EC
- EN 1175-2:1998+A1:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 3691-1:2015+AC:2016

**600mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

Kaldırma Yüksekliği	Kapasite
2900 mm.	2000 kg.



FORKLİFT

MAKİNELER

TRANSPALET

YÜK TAŞIMA YÜK

YÜKSELİM

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİPMANLARI