


asimato®
PS15-5500
Tam Akülü İstifleme Makinesi

**1,5
TON**

FREN SİSTEMİ

İstifleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşa çıkarmak, boşa çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.

TEKER

İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar. Katlanır yan dayama kolları operatörün sürüş güvenliğini artırır.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.3kW AC yürüyüş motoru, 3.0 kW AC kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 24V/350Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.

600mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu

PS15 5500 / 6000		
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite
2700	mm	1500 kg
3200	mm	1200 kg
3600	mm	1100 kg
4000	mm	1000 kg
4600	mm	850 kg
5000	mm	750 kg
5500	mm	600 kg
6000	mm	450 kg



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar.


asimato®
PS15-5500
Tam Akülü İstifleme Makinesi
TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		PS15-5500
1	Sürüş Tipi	Ayakta
2	Güç Sağlayıcı	Akü
3	Sürüş Motor Tipi	AC
4	Taşıma Kapasitesi	1500 kg.
5	Yük Merkezi	600 mm.
6	Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	5415 mm.
7	Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	1875 mm.
8	Çatallar Arası Mesafe	570 mm.
9	Çatal Uzunluğu	1150 mm.
10	Çatal Genişliği	180 mm.
11	Çatal Kalınlığı	60 mm.
12	Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	960 mm.
13	Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	2110 mm.
14	Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	960 mm.
15	Makinanın Genişliği	1000 mm.
16	Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	2475 mm.
17	Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	6060 mm.
18	Dıştan Dönüş Yarı Çapı	1717 mm.
19	800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	2519 mm.
20	Yüklü Yürüyüş Hızı	6.00 km/saat
21	Yüksüz Yürüyüş Hızı	6.00 km/saat
22	Yüklü Kaldırma Hızı	140 mm/dakika
23	Yüklü İndirme Hızı	212 mm/dakika
24	Yüklü Çalışma Eğimi	6 %
25	Makinanın Kendi Ağırlığı	1650 kg.
26	Dingiller Arası Mesafe	1526 mm.
27	Ön Teker Sayısı	1x+2
28	Arka Teker Sayısı	4
29	Ön Teker Ölçüsü	230X75 mm.
30	Arka Teker Ölçüsü	80X70 mm.
31	Teker Tipi	Poliurethan
32	Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	25 mm.
33	Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	20 mm.
34	Yürüyüş Motoru	1.3 kW.
35	Kaldırma Motoru	3.0 kW.
36	Akü Voltaj Kapasitesi	24/350 V/Ah.
37	Şarj Cihazı Kapasitesi	220 V.
38	Fren	Elektromanyetik
39	Gürültü Seviyesi	69 dbA

KORİDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

251,9 cm

DÖNÜŞ YARIÇAPI

171,7 cm

MAKİNE BOYUTLARI

KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ
