



asimato.

PS16W

Tam Akülü İstif Makinesi



PLATFORMU

Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak kullandığı istifleme makinelerindendir. Modern tasarımı kullanıcıya konforlu bir sürüş sağlar. Fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde yaygın olarak kullanılır.

Enerjisini üzerinde bulunan aküden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi sürüş motorunun gücü ile, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 1.6 ton Taşıma Kapasitesi
- 4515mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- 2102mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- 1150mm Çatal Uzunluğu
- 1.3kW Yürüyüş Motoru
- 3.0kW Kaldırma Motoru
- 24V/280Ah. Traksiyoner Akü
- 6.0km/saat Yüklü Yürüyüş Hızı
- 1465kg Makine Ağırlığı
- Ayak Basma Platformu
- Kol Koruma Aparatı
- Poliürethan Teker
- Elektromanyetik Fren Sistemi
- Elektrikli Hidrolik Direksiyon EPS
- AC Tip Elektrik Motoru



FORKLİFT

MAKİNE

TRANSPALET

YÜK TAŞIMAYÜK

YÜKSEKİYER

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİP

**asimato®****PS16W****Tam Akülü İstif Makinesi****ÖZELANDART**

1	Taşıma Kapasitesi	kg.	1600 4515 0
2	Kaldırma Kapasitesi	mm.	600 1465
3	Serbest Kaldırma Kapasitesi	mm.	Tripleks
4	Yük Merkezi	mm.	Traksiyoner
5	Makinenin Toplam Ağırlığı	kg.	AKÜ AC Motor
6	Asansör Tipi		Elektromanyeti
7	Güç Tipi		k
8	Sürüş Kontrol Tipi		
9	Fren Sistemi		

KAPASİTE

1	Koridor Çalışma Geniřlięi	mm. mm.	2500
2	Dönüş Yarıçapı	mm.	1650
3	Dingiller Arası Mesafe	km/saat	1336
4	Yükli Yürüyüş Hızı		6
5	Yükli Kaldırma Hızı	mm/dakika	100
6	Gürültü Seviyesi	dB(A)	69
7	Yükli Çatışma Eğimi	%	6
8	Enerji Tüketimi	kW/saat	2.50

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

1	Çatal Dahil Makine Uzunluęu	mm.	1995
2	Çatal Hariç Makine Uzunluęu	mm.	846
3	Çatal Uzunluęu Çatallar Arası	mm.	1150
4	Mesafe Geniřlięi Asansör Açık	mm.	570
5	Halde Yükseklięi Asansör Kapalı	mm.	1050
6	Halde Yükseklięi Makinenin	mm.	5112
7	Yerden Yükseklięi	mm.	2102
8		mm.	25

MOTOR ÖZELLİKLERİ

1	Motor Kontrol Tipi		AC
2	Yürüyüş Motor Gücü	kW	1.3
3	Kaldırma Motor Gücü	kW	3

TEKER ÖZELLİKLERİ

1	Teker Tipi		Poliüretan
2	Ön Teker Ölçüsü	φ	252X88
3	Arka Teker Ölçüsü	φ	80X70

ÖZELLİKLERİ

1	Akü Tipi		Traksiyoner
2	Akü Voltaj Deęeri	V	24
3	Akü Amper Deęeri	A	280

GÜVENLİK STANDARTLARI

- Ce Normlarında Üretim
- 2006/42/EC
- EN 1175-2:1998+A1:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 3691-1:2015+AC:2016

**600mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

Kaldırma Yükseklięi	Kapasite
4600 mm.	800 kg.
4000 mm.	900 kg.
3600 mm.	1000 kg.
3000 mm.	1200 kg.
2500 mm.	1600 kg.



FORKLİFT

MAKİNELER

TRANSPALET

YÜK TAŞIMA YÜK

YÜKSELİM

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİPMANLARI