


asimato®

PS16L
Tam Akülü İstifleme Makinesi
**1,6
TON**

FREN SİSTEMİ

İstifleme makinesi elektromanyetik fren sistemine sahiptir. Elektromanyetik fren sistemleri hareket hızlarını en kısa sürede ve güç kaybetmeden aktarmak veya boşta çıkarmak, boşta çıkan kontrolsüz hareketi kontrol altına almak için tasarlanmış sistemlerdir.

TEKER

İstifleme makinesinde poliüretan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Poliüretan tekerlerin avantajları şunlardır: Darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, istifleme makinesi çalışmaz. Hız kontrol sistemi operatöre daha güvenli bir sürüş imkanı sağlar.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.3kW AC yürüyüş motoru, 3.2 kW AC kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 24V/270 Ah. Traksiyoner akü kullanılmıştır. Traksiyoner aküler hareketli araçlarda kullanılan enerji depolama sistemleridir.

600mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu

PS16L			
Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
2500	mm	1600	kg
2900	mm	1400	kg
3200	mm	1200	kg
3600	mm	1000	kg
4300	mm	900	kg
4600	mm	800	kg
5300	mm	700	kg



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Akü ile çalışır. Depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde kullanıma uygundur. Modern tasarımı operatöre konforlu bir sürüş sağlar.

**asimato®****PS16L****Tam Akülü İstifleme Makinesi****TEKNİK ÖZELLİKLER**

Ürün Kodu	PS16L-3600
1 Sürüş Tipi	Yaya
2 Güç Sağlayıcı	Akü
3 Sürüş Motor Tipi	AC
4 Taşıma Kapasitesi	kg. 1600
5 Yük Merkezi	mm. 600
6 Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 3600
7 Makinanın Serbest Kaldırma Yüksekliği	mm. 1560
8 Çatallar Arası Mesafe	mm. 570
9 Çatal Uzunluğu	mm. 1150
10 Çatal Genişliği	mm. 180
11 Çatal Kalınlığı	mm. 60
12 Teker Merkezinden Çatalın Yüzüne Kadar Çatal Çıkıntısı	mm. 814
13 Makinanın Çatal Dahil Toplam Uzunluğu	mm. 1964
14 Makinanın Çatal Hariç Toplam Uzunluğu	mm. 814
15 Makinanın Genişliği	mm. 820
16 Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 1800
17 Makinanın Arkalık Dahil Asansör Kalkmış Halde Yerden Yüksekliği	mm. 4080
18 Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1510
19 800x1200mm Palet İçin Koridor Çalışma Genişliği	mm. 2393
20 Yüklü Yürüyüş Hızı	km/saat 5.7
21 Yüksüz Yürüyüş Hızı	km/saat 6.00
22 Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika 130
23 Yüklü İndirme Hızı	mm/dakika 200
24 Yüklü Çalışma Eğimi	% 6
25 Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 1340
26 Dingiller Arası Mesafe	mm. 1293
27 Ön Teker Sayısı	1x+1
28 Arka Teker Sayısı	4
29 Ön Teker Ölçüsü	mm. 230X75
30 Arka Teker Ölçüsü	mm. 85X75
31 Teker Tipi	Poliurethan
32 Makinanın Masta Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 28
33 Makinanın Dingile Kadar Yerden Yüksekliği	mm. 23
34 Yürüyüş Motoru	kW. 1.3
35 Kaldırma Motoru	kW. 3.2
36 Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 24/270
37 Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220
38 Fren	Elektromanyetik
39 Gürültü Seviyesi	dB(A) 69

KORIDOR ÇALIŞMA GENİŞLİĞİ

239,3 cm

DÖNÜŞ YARIÇAPI

151 cm

MAKİNE BOYUTLARI**KALDIRMA YÜKSEKLİĞİ**