



asimato®

RT15ST

Tam Akülü İstif Makinesi



PLATFORMU



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının üzerinde oturarak veya ayakta kullandığı istifleme makinelerindendir. İstifleme makinesi hareket ettirilmeden belli bir mesafeye kadar malzeme ileri ve geri taşınabilir. Modern tasarımı kullanıcıya konforlu bir sürüş sağlar. Raf yüksekliğinin fazla olduğu depolarda kullanılabilir. Lojistik firmalarının depolarında ve raf yüksekliği fazla olan depolarda yaygın olarak kullanılır.

Enerjisini üzerinde bulunan aküden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi sürüş motorunun gücü ile, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 1.5 ton Taşıma Kapasitesi
- 8000mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- 3398mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- 920mm Çatal Uzunluğu
- 5.5kW Yürüyüş Motoru
- 8.6kW Kaldırma Motoru
- 48V/360Ah. Traksiyoner Akü
- 9.5km/saat Yüklü Yürüyüş Hızı
- 3630kg Makine Ağırlığı
- Poliürethan Teker
- Elektromanyetik Fren Sistemi
- Elektrikli Hidrolik Direksiyon EPS
- AC Tip Elektrik Motoru



FORKLİFT

MAKİNESİ

TRANSPALET

YÜK TAŞIMAYÜK

YÜKSEKİNEL

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİPAJ

**asimato®****RT15ST****Tam Akülü İstif Makinesi****ÖZELANDART**

1	Taşıma Kapasitesi	kg.	1500	8000
2	Kaldırma Kapasitesi	mm.	2795	500 3630
3	Serbest Kaldırma Kapasitesi	mm.	Tripleks	
4	Yük Merkezi	mm.	Traksiyoner	
5	Makinenin Toplam Ağırlığı	kg.	Akü AC Motor	
6	Asansör Tipi		Elektromanyetik	
7	Güç Tipi			
8	Sürüş Kontrol Tipi			
9	Fren Sistemi			

KAPASİTE

1	Koridor Çalışma Geniřlięi	mm. mm.	2695
2	Dönüş Yarıçapı	mm.	1750
3	Dingiller Arası Mesafe	km/saat	1482
4	Yüklü Yürüyüş Hızı		9.5
5	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika	280
6	Asansör Tilt Açısı (Ön/Arka)	α/β	3°/5
7	Gürültü Seviyesi	dB(A)	° 68
8	Yüklü Çatışma Eğimi	%	10
9	Enerji Tüketimi	kW/saat	3.75

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

1	Çatal Dahil Makine Uzunluęu	mm.	2246
2	Çatal Hariç Makine Uzunluęu	mm.	1326
3	Çatal Uzunluęu Çatallar Arası	mm.	920
4	Mesafe Geniřlięi Asansör Açık	mm.	200-760
5	Halde Yükseklięi Asansör Kapalı	mm.	1130
6	Halde Yükseklięi Makinenin	mm.	8865
7	Yerden Yükseklięi	mm.	3398 80
8		mm.	

MOTOR ÖZELLİKLERİ

1	Motor Kontrol Tipi		AC
2	Yürüyüş Motor Gücü	kW	5.5
3	Kaldırma Motor Gücü	kW	8.6

TEKER ÖZELLİKLERİ

1	Teker Tipi		Poliüretha
2	Ön Teker Ölçüsü	φ	n 343x140
3	Arka Teker Ölçüsü	φ	267x106

ÖZELLİKLERİ

1	Akü Tipi		Traksiyoner
2	Akü Voltaj Deęeri	V	48
3	Akü Amper Deęeri	A	360

GÜVENLİK STANDARTLARI

- Ce Normlarında Üretim
- 2006/42/EC
- EN 1175-2:1998+A1:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 3691-1:2015+AC:2016

500mm Yük Merkezinde Yükseklik Kapasite Tablosu

Kaldırma Yükseklięi	Kapasite
8000 mm.	800 kg.
7500 mm.	900 kg.
7000 mm.	1000 kg.
6000 mm.	1200 kg.
5300 mm.	1500 kg.
3300 mm.	1500 kg.



FORKLİFT

MAKİNE

TRANSPALET

YÜK TAŞIMA YÜK

YÜKSELİM

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİP