



asimato®



PS15RM

Tam Akülü İstif Makinesi



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının platform üzerinde ayakta durarak kullandığı istifleme makinelerindendir. İstifleme makinesi hareket ettirilmeden belli bir mesafeye kadar malzeme ileri ve geri taşınabilir. Modern tasarımı kullanıcıya konforlu bir sürüş sağlar. Fabrikalarda, depolarda, süpermarketlerde, kimya tesislerinde yaygın olarak kullanılır.

Enerjisini üzerinde bulunan aküden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi sürüş motorunun gücü ile, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.

STANDART ÖZELLİKLER

- 1.5 ton Taşıma Kapasitesi
- 4500mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- 2196mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- 920mm Çatal Uzunluğu
- 2.6kW Yürüyüş Motoru
- 3.0kW Kaldırma Motoru
- 24V/400Ah. Traksiyoner Akü
- 5.5km/saat Yüklü Yürüyüş Hızı
- 2250kg Makine Ağırlığı
- Ayak Basma Platformu
- Kol Koruma Aparatı
- Poliürethan Teker
- Elektromanyetik Fren Sistemi
- Elektrikli Hidrolik Direksiyon EPS
- AC Tip Elektrik Motoru



FORKLİFT

MAKİNELERİ

TRANSPALET

YÜK TAŞIMAYÜK

YÜKSEKİSTİF

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİPMANLARI

**asimato®****PS15RM****Tam Akülü İstif Makinesi****ÖZELANDART**

1	Taşıma Kapasitesi	kg.	1500	4500
2	Kaldırma Kapasitesi	mm.	1600	600 2250
3	Serbest Kaldırma Kapasitesi	mm.	Tripleks	
4	Yük Merkezi	mm.	Traksiyoner	
5	Makinenin Toplam Ağırlığı	kg.	AKÜ AC Motor	
6	Asansör Tipi		Elektromanyetik	
7	Güç Tipi		k	
8	Sürüş Kontrol Tipi			
9	Fren Sistemi			

KAPASİTE

1	Koridor Çalışma Genişliği	mm. mm.	2740
2	Dönüş Yarıçapı	mm.	1720
3	Dingiller Arası Mesafe	km/saat	1500
4	Yüklü Yürüyüş Hızı		5.5
5	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika	110
6	Asansör Tilt Açısı (Ön/Arka)	α/β	°2/4°
7	Gürültü Seviyesi	dB(A)	67
8	Yüklü Çalışma Eğimi	%	5
9	Enerji Tüketimi	kW/saat	2.47

MAKİNE ÖLÇÜLERİ

1	Çatal Dahil Makine Uzunluğu	mm.	2160
2	Çatal Hariç Makine Uzunluğu	mm.	1240
3	Çatal Uzunluğu Çatallar Arası	mm.	920
4	Mesafe Genişliği Asansör Açık	mm.	220-760
5	Halde Yüksekliği Asansör Kapalı	mm.	1184
6	Halde Yüksekliği Makinenin	mm.	5685
7	Yerden Yüksekliği	mm.	2196 40
8		mm.	

MOTOR ÖZELLİKLERİ

1	Motor Kontrol Tipi		AC
2	Yürüyüş Motor Gücü	kW	2.6
3	Kaldırma Motor Gücü	kW	3

TEKER ÖZELLİKLERİ

1	Teker Tipi		Poliüretan
2	Ön Teker Ölçüsü	φ	250x82
3	Arka Teker Ölçüsü	φ	230x100

ÖZELLİKLERİ

1	Akü Tipi		Traksiyoner
2	Akü Voltaj Değeri	V	24
3	Akü Amper Değeri	A	400

GÜVENLİK STANDARTLARI

- Ce Normlarında Üretim
- 2006/42/EC
- EN 1175-2:1998+A1:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN ISO 3691-1:2015+AC:2016

**500mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

Kaldırma Yüksekliği	Kapasite
4500 mm.	800 kg.
3600 mm.	1000 kg.
3000 mm.	1200 kg.
2500 mm.	1500 kg.



FORKLİFT

MAKİNE

TRANSPALET

YÜK TAŞIMA YÜK

YÜKSELİM

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİP