



asimato®

RT20P

Tam Akülü İstif Makinesi



Yük taşımak ve istifleme yapmak amacıyla kullanılır. Kullanıcının üzerinde oturarak kullandığı istifleme makinelerindendir. Modern tasarımı kullanıcıya konforlu bir sürüş sağlar. Raf yüksekliğinin fazla olduğu depolarda kullanılabilir. Raf yüksekliği fazla olan depolarda yaygın olarak kullanılır.

Enerjisini üzerinde bulunan aküden alır. İstif makinesinin ileri ve geri hareket etmesi sürüş motorunun gücü ile, çatallarının aşağı ve yukarı hareket etmesi kaldırma motorunun gücü ile sağlanır.

STANDART ÖZELLİKLER 2 ton Taşıma

- Kapasitesi
- 10500mm Üç Kademeli Tripleks Asansör
- 4234mm Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği
- 1150mm Çatal Uzunluğu
- 7kW Yürüyüş Motoru
- 17.6kW Kaldırma Motoru
- 48V/560Ah. Traksiyoner Akü
- 10km/saat Yüklü Yürüyüş Hızı
- 68dbA Çalışırken Gürültü Seviyesi
- 4350kg Makine Ağırlığı
- Poliüretan Teker
- Elektromanyetik Fren Sistemi
- Elektrikli Hidrolik Direksiyon EPS
- AC Tip Elektrik Motoru
- Kolay Akü Değişimi



FORKLİFT

MAKİNELERİ

TRANSPALET

YÜK TAŞIMAYÜK

YÜKSEKİSİ

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİPMANLARI

**asimato®****RT20P****Tam Akülü İstif Makinesi****GÜVENLİK STANDARTLARI**

- Ce Normlarında Üretim
- 2006/42/EC
- EN 1175-2:1998+A1:2010
- EN ISO 12100:2010
- EN 13059:2002+A1:2008
- EN ISO 3691-1:2015
- EN 16307-1:2013+A1:2015
- EN 12053:2001 +A1 :2008

ÖZELANDART	1	Taşıma Kapasitesi	kg.	2000
	2	Kaldırma Kapasitesi	mm.	10500
	3	Serbest Kaldırma Kapasitesi	mm.	3563
	4	Yük Merkezi	mm.	600
	5	Makinenin Toplam Ağırlığı	kg.	4350
	6	Asansör Tipi		Tripteks
	7	Güç Tipi		Traksiyoner Aktü
	8	Sürüş Kontrol Tipi		AC Motor
	9	Fren Sistemi		Elektromanyetik

KAPASİTE	1	Koridor Çalışma Genişliği	mm. mm.	2900
	2	Dönüş Yarıçapı	mm.	1770
	3	Dingiller Arası Mesafe	km/saat	1500
	4	Yüklü Yürüyüş Hızı		10
	5	Yüklü Kaldırma Hızı	mm/dakika	310
	6	Asansör Tilt Açısı (Ön/Arka)	α/β	4°/-2
	7	Gürültü Seviyesi	dB(A)	° 68
	8	Yüklü Çalışma Eğimi	%	10
	9	Enerji Tüketimi	kW/saat	5,25

MAKİNE ÖLÇÜLERİ	1	Çatal Dahil Makine Uzunluğu	mm.	2488
	2	Çatal Hariç Makine Uzunluğu	mm.	1338
	3	Çatal Uzunluğu Çatallar Arası	mm.	1150
	4	Mesafe Genişliği Asansör Açık	mm.	240-760
	5	Halde Yüksekliği Asansör Kapalı	mm.	1270
	6	Halde Yüksekliği Makinenin	mm.	11410
	7	Yerden Yüksekliği	mm.	4234/75
	8		mm.	

MOTOR ÖZELLİKLERİ	1	Motor Kontrol Tipi		AC
	2	Yürüyüş Motor Gücü	kW	7
	3	Kaldırma Motor Gücü	kW	17,6

TEKER ÖZELLİKLERİ	1	Teker Tipi		Poliüretha
	2	Ön Teker Ölçüsü	φ	n 343x135
	3	Arka Teker Ölçüsü	φ	330x110

ÖZELLİKLERİ	1	Akü Tipi		Traksiyoner
	2	Akü Voltaj Değeri	V	48
	3	Akü Amper Değeri	A	560

**600mm Yük Merkezinde
Yükseklik Kapasite Tablosu**

Kaldırma Yüksekliği		Kapasite	
10500	mm.	400	kg.
9000	mm.	600	kg.
8000	mm.	800	kg.
7500	mm.	900	kg.
7000	mm.	1000	kg.
6000	mm.	1200	kg.
5300	mm.	2000	kg.
3300	mm.	2000	kg.



FORKLİFT

MAKİNE

TRANSPALET

YÜK TAŞIMA YÜK

YÜKSELİM

İŞ MAKİNESİ

VİNÇ

EKİPMAN