

**asimato®****AWPS23.56 DC****Kendinden Yürüyüslü Makaslı Personel Yükseltici****7,6****METRE**

Kendinden yürüyüslü makaslı personel yükselticiler, personelin yükseğe erişiminde dikey hareket sağlar. Daha çok iç mekanda kullanılmak için üretilmiştir. Akü ile kaldırma dc motor ile yürüme sağlar. Joystick ile kullanımı çok basittir.

Personelin yüksekte güvenli bir şekilde çalışması için kullanılır. İnşaat, bakım-onarım, eğlence sektörü ve kurumsal kullanımlar, oteller, alışveriş merkezleri için uygundur.



AWPS23.56 DC

Kendinden Yürüyüslü Makaslı Personel Yükseltici

KAPASİTE

Kendinden yürüyüslü makaslı personel yükseltici 230kg kaldırma kapasitesine, 7.6mt maksimum çalışma yüksekliğine sahiptir.

FREN SİSTEMİ

Kendinden yürüyüslü makaslı personel yükselticiler hidrolik fren sistemine sahiptir. Hidrolik frenlerde aracın frenleme organlarını çalıştırmak için hidrolik yağ basıncından yararlanılır.

GÜVENLİK

Acil durdurma düğmesi, güvenliğin azaldığı durumlarda kullanılmalıdır. Acil durdurma düğmesine basıldığı zaman enerji derhal kesilir, personel yükseltici çalışmaz.

ÖLÇÜLERİ

1.88mt platform uzunluğu, 0.76mt platform genişliği vardır. Personel yükselticinin toplam uzunluğu 2.07mt toplam genişliği 0.76mt'dir.

TEKER

Kendinden yürüyüslü makaslı personel yükselticilerde iz bırakmayan kaplamalı tekerler kullanılmıştır. Bu tekerler darbelere karşı daha mukavemetli olurlar. Aşınma süreleri diğer tekerlere göre daha uzundur. Leke ve iz bırakmazlar. Sessiz ve sarsıntısız çalışma imkanı sağlarlar.

MOTOR

Kendinden yürüyüslü makaslı personel yükseltici de 2.2kW DC kaldırma ve yürüyüş motoru kullanılmıştır.

AKÜ

Kendinden yürüyüslü makaslı personel yükseltici de 4x6V/232Ah. akü kullanılmıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu		AWPS 23.56 DC
1 Güç Sağlayıcı		Akü
2 Yürüyüş Kontrol Tipi		DC
3 Fren		Hidrolik
4 Teker Tipi		İz Bırakmaz
5 Teker Ölçüsü	mm.	305x100
6 Maksimum Personel Sayısı	Adet	2
7 Maksimum Platform Yüksekliği	mt.	5.6
8 Maksimum Çalışma Yüksekliği	mt.	7.6
9 Makinanın Kapalı Yüksekliği	mt.	2.08
10 Makinanın Korkuluk Açık Yüksekliği	mt.	2.08
11 Çalışma Platformu Uzunluğu	mt.	1.88
12 Çalışma Platformu Genişliği	mt.	0.76
13 Ek Çalışma Platformu Uzunluğu	mt.	0.9
14 Toplam Platform Uzunluğu	mt.	2.07
15 Toplam Platform Genişliği	mt.	0.76
16 İç Teker Dönüş Yarıçapı	mt.	0.7
17 Dış Teker Dönüş Yarıçapı	mt.	2.5
18 Platform İnmiş Halde Makinanın Yerden Yüksekliği	mt.	0.11
19 Platform Kalkmış Halde Makinanın Yerden Yüksekliği	mt.	0.019
20 Dingil Mesafesi	mt.	1.58
21 Kapasite	kg.	230
22 Akü Dahil Ürünün Ağırlığı	kg.	1390
23 Kaldırma Motoru	kW	2.2
24 Yürüyüş Motoru	kW	2.2
25 Platform İnmiş Halde Makinanın Yürüyüş Hızı	km/saat	4.0
26 Platform Kalkmış Halde Makinanın Yürüyüş Hızı	km/saat	0.8
27 Kaldırma Hızı	sn	28
28 İndirme Hızı	sn	30
29 Akü Kapasitesi	V/Ah.	4x6/232
30 Şarj Cihazı	V/Ah.	24/25
31 Tırmanma Kapasitesi	%	25