


asimato®
YL450
Yarı Akülü Varil Çevirme ve İstifleme Makinesi

450
KG

TEKNİK ÖZELLİKLER

Ürün Kodu	YL450
1 Sürüş Tipi	Manuel
2 Güç Sağlayıcı	Akü
3 Taşıma Kapasitesi	kg. 450
4 Makinanın Yerden Kaldırma Yüksekliği	mm. 2300
5 Toplam Uzunluk	mm. 1280
6 Makinanın Genişliği	mm. 980
7 Makinanın Kapalı Boy Yüksekliği	mm. 1880
8 Dıştan Dönüş Yarı Çapı	mm. 1620
9 Makinanın Kendi Ağırlığı	kg. 331
10 Ön Teker Sayısı	Adet 2
11 Arka Teker Sayısı	Adet 2
12 Ön Teker Ölçüsü	mm. 80x50
13 Arka Teker Ölçüsü	mm. 150x50
14 Teker Tipi	Poliuretan
15 Makinanın Yerden Yüksekliği	mm. 25
16 Kaldırma Motoru	kW. 1.6
17 Akü Voltaj Kapasitesi	V/Ah. 12/120
18 Şarj Cihazı Kapasitesi	V. 220

55 Galon Çelik varillerin taşınması, istiflenmesi ve döndürülebilmesi için kullanılır. Varil 180 derece döndürülebilir. Asansörün kaldırılması akü ile, makinenin ileri geri hareket ettirilmesi manuel olarak sağlanır. Akü ile çalışır. Depolarda, kimya tesislerinde kullanıma uygundur.

MOTOR

İstifleme makinesinde 1.6 kW kaldırma motoru kullanılmıştır.

AKÜ

İstifleme makinesinde 12V/120Ah. akü kullanılmıştır.