

ICON CT30D 4700 TRIPLEX TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	ICON CS30D
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	Q kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	580
	Aks Açıklığı	y mm	1750
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	4800
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	6730 / 1070
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1845 / 2955
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12 PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10 PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1040 / 1020
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme açısı	derece	5°/11°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	h1 mm	2220
	Serbest kaldırma	h2mm	1600
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	4700
	Açık konumda asansör yüksekliği	h4mm	5800
	Kabin yüksekliği	h5mm	2130
	Uzunluk (Çatal dahil)	L1 mm	4000
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	L2 mm	2780
	Forklift genişliği	b1mm	1245
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x125 x 1220
	Çatal Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı/tip A,B		3A
	Çatal taşıyıcı genişliği	b2 mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	m1 mm	145
	Yerden yükseklik, şase altı	m2 mm	130
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	Ast mm	4390
PERFORMANS BİLGİLERİ	Dönme yarı çapı	Wa mm	2400
	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	18/20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	325 / 375
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	370 /335
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25
	Servis freni, Çalışma/Kontrol		Hidrolik
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Mekanik
MOTOR	Direksiyon Tipi		Hidrolik
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12/90
	Marka		Zhejiang Xinchai
DİĞER DETAYLAR	Model		3E22YG51 Stage V
	Nominal Çıkış SAE net	Hp / kW	63/44,8
	Nominal Devir	Min-1	2520
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	210
	Sürüş Kontrol Tipi		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75
	Ataşman Basıncı	bar	180

ICON CT35D 4700 TRIPLEX TEKNİK ÖZELLİKLER

	Tanımlama	BİRİM	ICON CT35D
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San.Ve Tic.A.Ş.
	Menşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Dizel
	Yük Kapasitesi	Q kg	3500
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	580
	Aks Açıklığı	y mm	1750
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	4935
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	7135 / 1300
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1905 / 3030
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V) Havalı (P)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12 PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10 PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1040 / 1020
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme açısı	derece	5°/11°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	h1 mm	2220
	Serbest kaldırma	h2mm	1600
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	4700
	Açık konumda asansör yüksekliği	h4mm	5800
	Kabin yüksekliği	h5mm	2130
	Uzunluk (Çatal dahil)	L1 mm	4000
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	L2 mm	2780
	Forklift genişliği	b1mm	1245
	Çatal ölçüleri	TxWxL mm	45 x125 x 1220
	Çatal Taşıyıcı ISO 2328, sınıfı/tip A,B		3A
	Çatal taşıyıcı genişliği	b2 mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	m1 mm	145
	Yerden yükseklik, şase altı	m2 mm	130
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	Ast mm	4390
PERFORMANS BİLGİLERİ	Dönme yarı çapı	Wa mm	2400
	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	17/20
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / s	325 / 375
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /s	370 /335
	Tırmanma kabiliyeti (Yüklü)	%	25
	Servis freni, Çalışma/Kontrol		Hidrolik
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Mekanik
E-MOTOR	Direksiyon Tipi		Hidrolik
	Akü Voltaj /Kapasite	V/Ah	12/90
	Marka		Xinchai
DİĞER DETAYLAR	Model		3E22YG51 Stage V
	Nominal Çıkış SAE net	Hp / kW	63/44,8
	Nominal Devir	Min-1	2520
	Max. Tork SAE net	Nm@min-1	210
	Sürüş Kontrol Tipi		Powershift
	Yakıt Tankı Kapasitesi	L	75
	Ataşman Basıncı	bar	180