

ICON CS30E 4700 TRIPLEX TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CS30E
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San. Ve Tic. A.Ş.
	Mneşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Elektrik
	Yük Kapasitesi	Q kg	3000
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	560
	Aks Açıklığı	y mm	1750
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	4700
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	6680 / 1020
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1775 / 2925
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V) Süper Elastik (SE), Pnömatik (P), Poliüretan (PE)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12 PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10 PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1030 / 1000
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme açısı	degrees	5°/11°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	h1 mm	2250
	Serbest kaldırma	h2 mm	1600
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	4700
	Açık konumda asansör yüksekliği	h4 mm	5800
	Koruyucu yüksekliği	h5 mm	2140
	Toplam Uzunluk	i1 mm	4020
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	i2 mm	2800
	Forklift genişliği	b1 mm	1245
	Çatal ölçüleri TxWxL	TxWxL mm	45 x125 x 1220
	Çatal Taşıyıcı sınıfı ISO 2328 tip A,B		3A
	Çatal taşıyıcı genişliği	b2 mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	m1 mm	135
	Yerden yükseklik, şase altı	m2 mm	155
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	AST mm	4390
PERFORMANS BİLGİLERİ	Dönme yarı çapı	Wa mm	2400
	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	15/16
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / h	260 / 340
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /h	340 /360
	Maksimum Eğim Performansı (s2 5dk) yüklü/yüksüz	%	15
	Servis Freni		Hidrolik
	Park freni, Çalışma/Kontrol direksiyon tipi		Mekanik
E-MOTOR	Motor Marka/Model		XINCHAI
	Sürüş Motoru Değeri	kW	15
	Pompa Motoru Değeri	kW	16
	Akü Voltajı	V	80
	Opsiyonlar (Amper)	Ah	280/300/350
DİĞER DETAYLAR	Motor Tipi		AC
	En yüksek Gürültü Seviyesi	Db(A)	74
	Ataşman Basıncı	bar	180

ICON CS35E 4700 TRIPLEX TEKNİK ÖZELLİKLER

	TANIMLAMA	BİRİM	CS35E
GENEL	Üretici		Ceytech Makina San. Ve Tic. A.Ş.
	Mneşei		Türkiye Cumhuriyeti
	Sürüş		Elektrik
	Yük Kapasitesi	Q kg	3500
	Yük Merkezi Mesafesi	c mm	500
	Yük Mesafesi, çatal yüzeyinden ön aks merkezine	x mm	560
	Aks Açıklığı	y mm	1750
AĞIRLIKLAR	Servis Ağırlığı	kg	4835
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüklü)	Kg	7300/1035
	Ön/Arka aks ağırlıkları (Yüksüz)	Kg	1900/2935
TEKERLEKLER, ŞASE	Lastikler: Dolgu (V) Süper Elastik (SE), Pnömatik (P), Poliüretan (PE)		P
	Lastik ölçüleri ön		28x9x15-12 PR
	Lastik ölçüleri arka		6.50-10-10 PR
	Tekerlek sayısı ön/arka		2 / 2
	Tekerlek iz genişliği ön / arka	mm	1030 / 1000
TEMEL ÖLÇÜLER	Devirme açısı	degrees	5°/11°
	Kapalı konum asansör yüksekliği	h1 mm	2250
	Serbest kaldırma	h2 mm	1600
	Kaldırma yüksekliği	h3 mm	4700
	Açık konumda asansör yüksekliği	h4 mm	5800
	Koruyucu yüksekliği	h5 mm	2140
	Toplam Uzunluk	ı1 mm	4020
	Uzunluk (Çatal yüzeyine)	ı2 mm	2800
	Forklift genişliği	b1 mm	1245
	Çatal ölçüleri TxWxL	TxWxL mm	45 x125 x 1220
	Çatal Taşıyıcı sınıfı ISO 2328 tip A,B		3A
	Çatal taşıyıcı genişliği	b2 mm	1100
	Yerden yükseklik, asansör altı	m1 mm	135
	Yerden yükseklik, şase altı	m2 mm	155
	Çalışma aralığı 1,000 x 1,200 paletle	AST mm	4390
PERFORMANS BİLGİLERİ	Dönme yarı çapı	Wa mm	2400
	Yürüyüş hızı, yüklü/yüksüz	Km /h	15/16
	Kaldırma hızı, yüklü/yüksüz	mm / h	260 / 340
	İndirme hızı, yüklü/yüksüz	mm /h	340 /360
	Maksimum Eğim Performansı (s2 5dk) yüklü/yüksüz	%	15
	Servis Freni		Hidrolik
	Park freni, Çalışma/Kontrol		Mekanik
E-MOTOR	Direksiyon Tipi		Hidrolik
	Motor Marka/Model		XINCHAI
	Sürüş Motoru Değeri	kW	15
	Pompa Motoru Değeri	kW	16
	Akü Voltajı	V	80
DİĞER DETAYLAR	Opsiyonlar (Amper)	Ah	280/300/350
	Motor Tipi		AC
	En yüksek Gürültü Seviyesi	Db(A)	74
	Ataşman Basıncı	bar	180